

# PRODUKTOVÝ LIST

## Plastová zatahovací plomba

### ES 540

<b>Druh plomby</b>	zatahovací	
<b>Bezpečnostní úroveň</b>	indikativní	
<b>Materiál plomby</b>	PP - Polypropylen	
<b>Materiál kleštiny</b>	POM - Polyoxymetylén	
<b>Pevnost v tahu</b>	100 N (10 kg)	
<b>Teplotní rozsah</b>	-40°C až +50°C	
<b>Celková délka</b>	175 mm	
<b>Pracovní délka</b>	135 mm	
<b>Min. průměr aplikačního otvoru</b>	3 mm	
<b>Způsob aplikace</b>	ruční, bez nářadí	
<b>Způsob odstranění</b>	ruční (tear-off)	
<b>Technologie značení</b>	termotisk, hluboká tepelná ražba	
<b>Značení</b>	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	ANO
	Čárový kód	ANO
<b>Poznámka ke značení</b>	Značení hlubokou tepelnou ražbou neumožňuje tisk čárového kódu. Termo tisk není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzíny).	
<b>Barvy</b>	žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	
<b>Balení</b>	10 ks v bloku, 10 bloků v PE sáčku, 1 000 ks v kartonu, hmotnost kartonu 2,20 kg	
<b>Použití</b>	Pytle, peněžní a poštovní pytle, nákladní vozidla, brány, různé uzávěry, ventily apod.	

