

# PRODUKTOVÝ LIST

Plastová zatahovací plomba

**PL 91/26**

<b>Druh plomby</b>	zatahovací	
<b>Bezpečnostní úroveň</b>	indikativní	
<b>Materiál plomby</b>	HDPE - polyetylén	
<b>Materiál kleštiny</b>	POM - polyoxymetylén	
<b>Pevnost v tahu</b>	100 N (cca 10 kg)	
<b>Teplotní rozsah</b>	-40°C až +50°C	
<b>Celková délka</b>	260 mm	
<b>Pracovní délka</b>	183 mm	
<b>Min. průměr aplikačního otvoru</b>	4 mm	
<b>Způsob aplikace</b>	ruční, bez nářadí	
<b>Způsob odstranění</b>	ruční, bez nářadí/lehký řezný nástroj	
<b>Technologie značení</b>	hluboká tepelná ražba, laser, inkjet	
<b>Značení</b>	Text	2 řádky, 8 znaků, (2 x 8)
	Logo	ANO
	Číselná řada	6 nebo 7 číslic, 1 znak + 6 číslic nebo 2+5
	Čárový kód	ANO
<b>Poznámka ke značení</b>	Značení laserem umožňuje větší počet znaků i v kombinaci s logem, jsou vhodné pouze světlé barvy plomb. Pomocí technologie hluboké tepelné ražby lze značit text nebo logo.	
<b>Barvy</b>	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, fialová, hnědá, šedá, černá	
<b>Balení</b>	10ks ve svazku, 10 svazků v PE sáčku, 2 000 ks v kartonu, hmotnost kartonu 7,60 kg	
<b>Použití</b>	Peněžní pytle, různé uzávěry, cisternové uzávěry, skříně apod.	

