

PRODUKTOVÝ LIST

Plastová plomba EUROLOCK

PL 95/12W

Druh plomby	Eurolock	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	HDPE - polyetylén	
Materiál kleštiny	POM - polyoxymetylén	
Pevnost v tahu proti kleštině	150 N (15 kg)	
Teplotní rozsah	-40°C až +50°C	
Celková délka	123 mm	
Pracovní délka	5 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	4 mm	
Podmínka použití	plastová objímka k plombě PL 95/12W	
Způsob aplikace	ruční, bez náradí	
Způsob odstranění	řezným nástrojem	
Technologie značení	hluboká tepelná ražba, laser	
Značení	Text	2 řádky, 6 znaků, (2 x 6)
	Logo	ANO
	Číselná řada	6 nebo 7 číslic, 1 znak + 6 číslic nebo 2+5
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Značení laserem umožňuje větší počet znaků i v kombinaci s logem, jsou vhodné pouze světlé barvy plomb. Pomocí technologie hluboké tepelné ražby lze značit text nebo logo.	
Barvy	bílá, žlutá, červená, modrá, zelená	
Balení	10ks ve svazku, 10 svazků v PE sáčku, 4 000 ks v kartonu, hmotnost kartonu 10 kg	
Použití	Plombování vodoměrů a plynoměrů.	

