

PRODUKTOVÝ LIST

Plastová zatahovací plomba

ES 414/L

Druh plomby	zatahovací	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	PP - Polypropylen	
Materiál kleštiny	ocel	
Pevnost v tahu	80 N (8 kg)	
Teplotní rozsah	-40°C až +50°C	
Celková délka	420 mm	
Pracovní délka	330 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	2,5 mm	
Způsob aplikace	ruční, bez nářadí	
Způsob odstranění	jednoduchý řezný nástroj	
Technologie značení	laser, termotisk, hluboká tepelná ražba	
Značení	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	ANO
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Značení hlubokou tepelnou ražbou neumožňuje tisk čárového kódu. Termotisk není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzíny).	
Barvy	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	
Balení	10 ks v bloku, 10 bloků v PE sáčku, 2 000 ks v krabici, hmotnost 9,40 kg	
Použití	Zaplombování pytlů, peněžních či poštovních pytlů, nákladních vozidel, bran, různých uzávěrů, ventilů apod.	

