

PRODUKTOVÝ LIST

Plastová zatahovací plomba

PL 10/28

Druh plomby	zatahovací	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	HDPE - polyetylén	
Materiál kleštiny	POM - polyoxymetylén	
Pevnost v tahu	100 N (cca 10 kg)	
Teplotní rozsah	-40°C až +50°C	
Celková délka	280 mm	
Pracovní délka	180 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	4 mm	
Způsob aplikace	ruční, bez nářadí	
Způsob odstranění	ruční/lehký řezný nástroj	
Technologie značení	Termotisk (standard), hluboká tepelná ražba (volitelně)	
Značení	Text	Max. tiskové pole 40x18 mm (termotisk)
	Logo	ANO
	Číselná řada	ANO
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Pomocí technologie hluboké tepelné ražby lze značit text do 2 řádků po 8 znacích (2 x 8) a 6 místnou číselnou řadu. Tisk čárového kódu pouze termotiskem, možný oboustranný tisk. Ideální rozlišení tiskových podkladů 300 DPI, formáty jpg, ai, eps, bmp, gif.	
Barvy	bílá, žlutá, červená, modrá	
Balení	10 ks v bloku, 10 bloků v PE sáčku, 2 000 ks plomb v kartonu, hmotnost kartonu 9 kg	
Použití	Peněžní pytle, různé uzávěry, cisternové uzávěry, skříně, nákladní vozidla, peněžní boxy apod.	

